



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

06/2012

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1
D- 72 160 Horb a.N.

Tel: +49 (0) 7451/ 93-0
info@leuco.com

Betreff / Subject

Topline NE-Kreissägeblätter für ALU-Profile Beste Schnittgüte - Höhere Wirtschaftlichkeit

Seite / Page

Inhalt / Content

Für Kapp- und Gehrungsschnitte in ALU-Fenster- und Fassadenprofilen.
Die Kreissägeblätter in LEUCO topline-Ausführung sind sowohl mit hartmetall- als auch mit diamantbestückten Schneiden erhältlich.
Sie sind geeignet für Kapp- und Gehrungskreissägen mit fester Werksstückspannung.
Schneidstoff: HL Board 08, Zahnform: Trapez-Flach, „TR-F“, Spanwinkel neutral

Bildmaterial / Imagery



Topline NE-Kreissägeblatt



HW NE-Kreissägeblatt Topline

- Spezielle Laserornamente und Zahngeometrie für gratfreie und glatte Schnitte in ALU-Fenster- und Fassadenprofilen
- Extra geräuscharm
- Auch geeignet für Tischkreissägen

Ø D	B	b	Ø d	Z	NL	Ident-No.
380	3,6	3,0	32	90		Elumatec 189111
420	3,8	3,2	30	102	2/10/70	Rapid, Elumatec 189074
500	4,0	3,4	30	114	2/10/70	Rapid, Elumatec 189075
500	4,0	3,4	32	114	2/12/64	Eisele LMS SCA 189076
550	4,4	3,8	30	126	2/10/70	Elumatec, Kaltenbach, Rapid 189113
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			



Detail Topline NE-Kreissägeblatt



DP NE-Kreissägeblatt Topline

- Schnittflächen erreichen neue Qualitätsdimensionen mit geringer Rautiefe und gratfreie Schnitte, auch bei eloxierten und lackierten Aluminiumprofilen
- Ebenfalls beste Schnittgüte in ALU-Fenster- und Fassadenprofilen mit GFK-Feuerschutz
- Bis zu 40facher Standweg gegenüber HW NE-Kreissägeblättern möglich
- Hohe Wirtschaftlichkeit speziell bei Großserienfertigung

Ø D	B	b	Ø d	Z	NL	Ident-No.
275	3,4	2,8	32	60	4/9/50	Wagner 1994 189067s
285	3,4	2,8	32	60	4/9/50	Wagner 189068s
380	3,6	3,0	32	84	4/9/50	Elumatec 189337s
400	3,8	3,2	40	90	2/12/80	Eisele VA-L 350 NC1 189338s
500	4,0	3,4	30	114	2/10/70	Rapid, Elumatec 189339s
550	4,2	3,6	30	120		Elumatec MGS 189340s
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			



Profilbeispiele

LEUCO

www.leuco.com