

MARCAS EN LAS QUE PUEDE CONFIAR

Discos de sierra para corte de acabado fino

	Discos de sierra de precisión LEUCO
--	-------------------------------------

	Sierras con la mejor relación entre precio y calidad
--	--

DUPLOVIT®	El disco de sierra original con dientes cóncavos
------------------	--

Discos de sierra seccionadoras

	Disco de sierra seccionadora para aplicaciones universales, para cortes individuales o en paquetes
--	--

	Sierras seccionadoras para cortes de alta calidad y también para grandes alturas de cortes
--	--

	Disco de sierra seccionadora para la mejor calidad de cantos en tableros recubiertos para cortes individuales o en paquetes con alturas pequeñas
--	--

	Disco de sierra seccionadora de alto rendimiento para cortes con altura de paquete grande y cantidades grandes
--	--

Desmenzador

	Desmenzadores Compactos de diamante con corte escalonado
---	--

	Desmenzadores Compactos de diamante para aplicaciones universales
--	---

	Desmenzadores Compactos de diamante con geometría de corte bombeada
--	---

Cabezales

	Sistema de cabezales universales con cuerpo estándar
--	--

LEUCO EcoPro	Sistema de cabezales flexibles con sujeción de cuchillas directa
---------------------	--

LEUCO SetProfiler	Sistema de cabezales dentados en la espalda con zona de afilado larga
--------------------------	---

	Sistema de cabezales de alto rendimiento con cuña perfilable
--	--

	Fresas para perfilar de diamante de alto rendimiento para velocidades de avance más altas
--	---

Brocas

	Programa de brocas con metal duro de grano fino y afilado optimizado para duraciones muy largas
--	---

	Programa de brocas con metal duro de grano ultra fino y afilado optimizado para duraciones muy largas y los mejores calidades en materiales de madera recubiertos
--	---

LEUCO EcoLine	Programa de brocas de clavijas y brocas pasantes universal y económico
----------------------	--

Elemento de sujeción

	Sistema de sujeción rápida de precisión con fijación especial para laboración en pase continuo
---	--

LEUCO Hydro-S-System	Sistema de sujeción rápida de precisión con fijación especial en casquillo de sujeción hidro para laboración en pase continuo
-----------------------------	---

LEUCO ZEROPLAN®	Sistema de sujeción rápida con marcha plana ajustable para laboración en pase continuo
------------------------	--

	Sistema de sujeción hidro de precisión para herramientas con mango
---	--

	Elementos de sujeción de precisión de alto rendimiento con tecnología de sujeción polygonal para herramientas con mango
---	---

Herramientas de sistema

	Herramientas de sistema óptima salida de virutas para agregados con chorro de virutas hacia adentro
---	---

CM	Todas las herramientas con dirección de virutas optimizada llevan este símbolo
-----------	--

	Herramientas con mango y con eje con un ángulo axial de $\geq 55^\circ$ para mejor calidad de corte, que actualmente se ofrecen en el mercado con duración larga; opciones de aplicación adicionales que hasta la fecha resultaban técnicamente imposible
---	---

	Sierras y ranuradores con una combinación de 5 dientes: silenciosos, menos presión de corte y cortes finos
--	--

	Sierras para cortes de acabado fino y seccionadoras DP silenciosas y agradables con espacios de virutas muy pequeños: nivel de ruidos debajo del límite del obligatorio para el uso de protectores auditivos mejor calidad de corte, larga duración en muchos materiales de madera
---	--

	Todas las sierras silenciosas llevan este símbolo
---	---

	Todas las herramientas con eje silenciosas llevan este símbolo
---	--

Materiales de corte y recubrimientos

	Materiales HW de LEUCO
---	------------------------

HL Board®	Materiales HW de LEUCO para el trabajo de tableros
------------------	--

HL Solid®	Materiales HW de LEUCO para el trabajo de madera maciza
------------------	---

	Recubrimientos del canto de corte, adaptado al caso individual
---	--

	Materiales de corte DP de alto rendimiento orientado a la aplicación
---	--

LEUCO DIA	Herramientas DP de alto rendimiento con equipamiento DP completo (ca. 6 mm)
------------------	---

	Herramientas DP con una zona de afilado de 0,5 mm - 1,5 mm dependiente del tipo y diámetro de la herramienta
---	--

	Herramientas DP con una zona de afilado de 1,5 mm o 2,0 mm dependiente del tipo de la herramienta
---	---